

Link do produktu: <https://dronexpert.eu/aparatura-frsky-taranis-qx7-acces-white-modul-r9m-p-14274.html>



Aparatura FrSky Taranis QX7 ACCES White + moduł R9M

Cena brutto	759,00 zł
Cena netto	617,07 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	FRSQX7ACCW
Kod producenta	FRSQX7ACCW
Kod EAN	5907489603164
Producent	FrSky

Opis produktu

Profesjonalna aparatura na każdą kieszeń

Taranis Q X7 to najbardziej przystępny cenowo nadajnik FrSky, ale zachowuje przy tym funkcjonalność i intuicyjność obsługi pozostałych modeli. Minimalistyczny i nowoczesny wygląd aparatury przypadną do gustu każdemu miłośnikowi modelarstwa, a gumowe nakładki z tyłu obudowy sprawiają, że urządzenie bardzo wygodnie leży w dłoniach. 6 przełączników i dwa pokrętki pozwolą nam zaprogramować wszystkie niezbędne funkcje w zasięgu naszej dłoni, a gimbałe na łożyskach kulkowych zapewniają idealną pracę drążków. Taranis Q X7 posiada również czytelny wyświetlacz LCD 128x64, który jest czytelny nawet pod działaniem bezpośredniego światła słonecznego.

Bogactwo funkcji

QX7 zamiast irytującego brzęczyka wykorzystuje wbudowany głośnik do emitowania komunikatów głosowych np. odliczania, ostrzeżeń niskiego poziomu akumulatora, wysuniętego podwozia itp. Możesz nawet przypisać ostrzeżenia samodzielnie, wykorzystując swój własny głos. Na środku aparatury znajduje się także wielokolorowa dioda LED informująca o statusie urządzenia. Gniazdo karty SD pozwala na dowolne rozszerzanie pamięci, port USB służy do aktualizacji.

Pełna obsługa telemetry

Nadajnik posiada zaawansowaną obsługę danych telemetrycznych m.in. pułapu, siły sygnału RSSI, temperatury, napięcia celi akumulatora, prędkości i wielu innych. Dane są następnie zapisywane (logowane) na aparaturze, dzięki 16 MB wbudowanej pamięci flash. Pamięć urządzenia można rozszerzyć za pomocą karty micro SD.

W zestawie

Nadajnik FrSky Taranis Q X7

Specyfikacja

Model	Taranis Q X7 ACCES
Ilość kanałów	Do 16
Napięcie robocze	6 - 15 V (LiPo 2S, 3S)
Ekran	LCD z podświetleniem 128x64
Kompatybilność	Odbiorniki z serii FrSky X, D i V8-II (inne odbiorniki przy użyciu zewnętrznego modułu)
Temperatura pracy	-10° - 45°C
Pamięć	60 modeli (rozszerzalna za pomocą karty SD)