

Link do produktu: <https://dronexpert.eu/aparatura-sterujaca-dji-smart-controller-enterprise-do-matrice-300-rtk-p-14119.html>



## Aparatura sterująca DJI Smart Controller Enterprise do Matrice 300 RTK

|             |                              |
|-------------|------------------------------|
| Cena brutto | <b>5 999,00 zł</b>           |
| Cena netto  | <b>4 877,24 zł</b>           |
| Dostępność  | <b>Aktualnie niedostępny</b> |
| Kod EAN     | <b>6958265199769</b>         |
| Producent   | <b>DJI</b>                   |

### Opis produktu

Aparatura sterująca z wyświetlaczem przeznaczona do dronów Matrice 300 RTK

### Specyfikacja techniczna:

|                                                         |                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Częstotliwości pracy                                    | 2.4000-2.4835 GHz<br>5.725-5.850 GHz                                                                                                                                                |
| Maksymalny zasięg transmisji (bez przeszkód i zakłóceń) | 8 km                                                                                                                                                                                |
| Moc sygnału                                             | 2.4000-2.4835 GHz:18.5dBm<br>5.725-5.850 GHz:12.5dBm                                                                                                                                |
| Akumulator wymienny                                     | Nazwa: WB 37<br>Pojemność:4920 mAh<br>Napięcie:7.6V<br>Ogniwo:LiPo<br>Moc:37.39Wh<br>Czas ładowania (używając stacji ładującej BS60:70 minut (15°C do 45°C):130 minut (0°C do 15°C) |
| Wbudowany akumulator                                    | Pojemność:5000 mAh<br>Napięcie:7.2V<br>Ogniwo:Lilon<br>Czas ładowania: 2 godziny 50 minut (Używając ładowarki ze złączem USB spełniającej parametry 12V/2A)                         |
| Zywotność baterii                                       | Wbudowana:około 2.5h<br>Wbudowana + WB37:około. 4.5h                                                                                                                                |
| Złącze USB                                              | 5 V / 1.5 A                                                                                                                                                                         |
| Temperatura robocza                                     | -20°C do 40°C (-4 °F do 104 °F)                                                                                                                                                     |