

Dane aktualne na dzień: 06-05-2024 04:53

Link do produktu: <https://dronexpert.eu/dji-phantom-4-sdk-p-13851.html>

DJI Phantom 4 SDK



Cena brutto	27 999,00 zł
Cena netto	22 763,41 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Producent	DJI

Opis produktu

Doskonałe mapowanie

DJI Phantom 4 RTK to quadcopter z popularnej serii Phantom. Jest pierwszym jej przedstawicielem z segmentu DJI Enterprise. Wszystko za sprawą modułu RTK - systemu pozycjonowania o centymetrowej dokładności, który czyni nowy produkt firmy DJI najbardziej kompaktowym urządzeniem do mapowania terenu na niskim pułapie.

System pozycjonowania o wysokiej jakości

Nowy moduł RTK jest bezpośrednio zintegrowany z Phantomem 4 RTK, zapewniając w czasie rzeczywistym dane pozycjonujące o o centymetrowej dokładności, w celu poprawy dokładności metadanych obrazu. Zaraz pod odbiornikiem RTK znajduje się moduł GNSS, zainstalowany w celu utrzymania stabilności lotu w terenie o słabej jakości sygnału, przykładowo w mocno zaludnionych miastach. Połączenie tych dwóch modułów zapewnia Phantomowi 4 RTK optymalizację bezpieczeństwa lotu czy jednoczesnym zbieraniu precyzyjnych danych dla celów geodezji, mapowania terenu czy inspekcji.

Dodatkowo Phantom 4 RTK posiada możliwość dostosowania się do jakiegokolwiek zadania dzięki kilku opcjom połączenia:

- Połączenie z systemem pozycjonowania D-RTK 2 Mobile Station (dostępnym osobno)
- Połączenie z siecią stacji referencyjnych, wykorzystującą NTRIP (transport standardu RTCM poprzez protokół internetowy) za pomocą dongla 4G lub hotspotu WiFi
- Przechowywanie danych obserwacji satelitarnej i późniejsze wykorzystanie ich w procesie Post Processed Kinematics (PPK)

TimeSync

Aby w pełni wykorzystać moduły pozycjonowania Phantom 4 RTK, powstał TimeSync - nowy system, stworzony aby ustawiać w czasie rzeczywistym położenie kontrolera lotu, kamery i modułu RTK. Dodatkowo, TimeSync zapewnia wykorzystanie najdokładniejszych metadanych zdjęcia i koryguje dane pozycjonowania w centrum sensora - optymalizując wyniki w celu uzyskania centymetrowej dokładności danych pozycjonujących.

Precyzyjny sensor

Phantom 4 RTK posiada 1-calowy, 20 megapikselowy sensor CMOS. Migawka mechaniczna pozwala na mapowanie terenu bez widocznych szwów - zdjęcia pozbawione są efektu rolling shutter. Dzięki wysokiej rozdzielczości, Phantom 4 RTK może osiągnąć terenową wielkość piksela (GSD) równą 2.74 cm na wysokości 100 metrów. W celu zapewnienia niespotykanej dokładności, każdy egzemplarz przechodzi rygorystyczny proces kalibracji, podczas którego mierzone są dystorsje optyki. Parametry dystorsji są przechowywane i zapisywane w metadanych każdego obrazu, pozwalając oprogramowaniu do obróbki na dostosowanie obrazu do wymagań konkretnego klienta.

Wersja SDK

Doświadczeni operatorzy mogą uzyskać dostęp do wiodącego na świecie ekosystemu aplikacji Phantom 4 RTK za pomocą aparatury sterującej SDK. Użytkownicy mogą podłączyć kompatybilne urządzenie z systemem Android lub iOS i zainstalować dowolną kompatybilną aplikację obsługującą DJI Mobile SDK, aby w pełni wykorzystać potencjał swojego Phantom 4 RTK.

System transmisji OcuSync

Zastosowany w Phantomie 4 RTK system transmisji OcuSync pozwala na stabilną i niezawodną transmisję obrazu o zasięgu do 5 km (w terenie wolnym od zakłóceń, CE).

W zestawie

Phantom 4 SDK
Aparatura sterująca SDK
Cztery pary śmigieł
Ładowarka z kablem AC
Akumulator 5870 mAh - 2 sztuki
Hub ładowania 3 akumulatorów
Blokada gimbała
Karta microSD (16 GB)
Walizka transportowa
Kabel Micro USB

Specyfikacja

OGÓLNE

Masa startowa	1391 g
Przekątna	350 mm
Maks. pułap n.p.m	6000 m
Maks. prędkość wznoszenia	6 m/s (lot automatyczny); 5 m/s (kontrola manualna)
Maks. prędkość opadania	3 m/s

Maks. prędkość	50 km/h (P-mode) 58 km/h (A-mode)
Maks. czas lotu	Ok. 30 minut
Temp. pracy	0° - 40°C
Częstotliwość	2.400 GHz - 2.483 GHz
Moc transmisji (EIRP)	2.4 GHz CE< 20 dBm
Dokładność zawisu	RTK włączone i działające poprawnie Pionowo±0.1 mPoziomo±0.1 m RTK wyłączone: Pionowo±0.1 mz sys. pozycjonowania ± ±0.5 mz pozycjonowaniem GNSS Poziomo±0.3 mz sys. pozycjonowania; ±1.5 mz pozycjonowaniem GNSS
Pozycjonowanie obrazu	Pozycja punktu centralnego kamery jest zależna od środka wbudowanej anteny D-RTK w punkcie znajdującym się we współrzędnych od punktu centralnego (x=36, y=0, z=192 mm), pozycja ta jest już nakładana na współrzędne obrazu w danych Exif (x - oś do przodu, y - oś w prawo, z - oś w dół).

FUNKCJE MAPOWANIA

Dokładność mapowania **	Dokładność mapowania spełnia wymagania standardów dokładności ASPRS dla cyfrowych ortofotomap klasy III ** właściwa dokładność jest zależna od warunków oświetleniowych i mapowanych powierzchni, wysokości przelotu, użytego oprogramowania i innych czynników.
Terenowa wielkość piksela (GSD)	(H/36.5) cm/piksel H: pułap w metrach w stosunku do mapowanego obiektu
Efektywność otrzymywania danych	Maks obszar - ok. 1 km² na jeden przelot (na wysokości 182 m, GSD ok. 5 cm/piksel, spełnione wymagania standardów dokładności ASPRS dla cyfrowych ortofotomap klasy III)

SYSTEM POZYCJONOWANIA OPTYCZNEGO

Dopuszczalna prędkość	≤ 50 km/h na 2 m nad ziemią, dobre oświetlenie
Wysokość wykrycia	0 - 10 m
Odległość wykrycia	0 - 10 m
Zakres wykrycia przeszkód	0.7-30 m
Pole widzenia (FOV)	Sensor przedni / tylny: 60° (poziomo), ±27° (pionowo) Sensor dolny: 70° (przód - tył), 50° (lewo - prawo)
Częstotliwość pomiaru	Sensor przedni / tylny10 Hz; Sensor dolny20 Hz
Środowisko pracy	Powierzchnie z wyraźną fakturą, dobre oświetlenie (> 15 lux)

KAMERA

Sensor	1" CMOS; Efektywne piksele: 20M
Optyka	FOV 84°8.8 mm / 24 mm(35 mm, ekwiwalent: 24 mm)

	f/2.8 - f/11, auto focus at 1 m - ∞
Zasięg ISO	Video:100-3200(Auto) 100-6400(Manual)
	Photo:100-3200(Auto) 100-12800(Manual)
Prędkość migawki mechanicznej	8 - 1/2000 s
Prędkość migawki elektronicznej	8 - 1/8000 s
Maks. rozmiar obrazu	4864×3648 4:3 5472×3648 3:2
Nagrywanie Video	H.264 4K 3840×2160 30p
Format Foto	JPEG
Format Video	MOV
Obsługiwane systemy plików	FAT32 ≤ 32 GB exFAT > 32 GB
Obsługiwane karty SD	MicroSD, Maks. pojemność: 128 GB. Wymagana klasa 10 lub UHS-1, wymagana prędkość zapisu ≥15 MB/s
Temp. pracy	0° - 40°C

AKUMULATOR (PH4-5870MAH-15.2V)

Pojemność	5870mAh
Napięcie	15.2V
Typ baterii	LiPo 4S
Energia	89.2 Wh
Waga	468 g
Temp. ładowania	-10° - 40°C
Maks. moc ładowania	160W

GNSS

Pojedyncza częstotliwość, moduł GNSS	GPS+GLONASS Wykorzystywana częstotliwość GPS L1/L2 GLONASS L1/L2
	Czas ustanowienia połączenia < 50 s
	Dokładność pozycjonowania: Pionowo 1.5 cm + 1 ppm Poziomo 1 cm + 1 ppm
	1 ppm oznacza 1mm dopuszczalnego błędu za każdy km prędkości urządzenia (wartość uśredniona).

GIMBAL

Stabilizacja	3-osiowa (tilt, roll, yaw)
Pitch	-90° do +30°
Maks. prędkość obrotu	90°/s
Zakres wibracji kątowej	±0.02°

PODCZERWIEŃ

Zasięg wykrycia przeszkód

0.2 - 7 m

Pole widzenia (FOV)

70°(poziomo)
±10°(pionowo)

Częstotliwość pomiaru

10 Hz

Środowisko pracy

Powierzchnia odbijająca sygnał rozproszony, współczynnik odbicia > 8% (ściany, ludzie, drzewa itp.)

APARATURA STERUJĄCA

Częstotliwość pracy

2.400 GHz - 2.483 GHz

Moc nadajnika (EIRP)

2.4 GHz
CE< 20 dBm

Maks. zasięg transmisji
Zapotrzebowanie na prąd

CE: 5 km (teren otwarty, wolny od zakłóceń)
16 W (średnio)

Wyświetlacz

Brak

Temp. pracy

0° - 40°C

ŁADOWARKA (PH4C160)

Napięcie

17.4V

Moc znamionowa

160W