

Link do produktu: <https://dronexpert.eu/dji-rs-3-combo-p-15249.html>



DJI RS 3 Combo

Cena brutto	3 049,00 zł
Cena netto	2 478,86 zł
Dostępność	Dostępna mała ilość Zapytaj o dostępność/Wysyłka/Odbiór osobisty
Kod producenta	CP.RN.00000217.01
Producent	DJI

Opis produktu

DJI RS 3 - stabilizacja w zasięgu ręki

Twórz jeszcze stabilniejsze materiały i zapewnij sobie większą elastyczność podczas nagrywania. Nowy stabilizator DJI RS 3 to doskonały wybór dla twórców działających w pojedynkę oraz dla niezależnych ekip filmowych. Pozwala cieszyć się **profesjonalną stabilizacją** i gwarantuje **precyzyjną kontrolę**. Został wyposażony w duży ekran dotykowy **OLED 1,8"** i jest bardzo wygodny w obsłudze. Ważąc zaledwie **1,3 kg**, może obsłużyć kamery o wadze do **3 kg**. Oferuje też niezawodną transmisję wideo **1080p/30FPS** na duże odległości. Teraz z łatwością nagrasz fantastyczny materiał!

Ulepszona konstrukcja

DJI RS 3 wyróżnia się doskonałym stosunkiem wagi do udźwigu. Waży **1,3 kg**, a jego maksymalne obciążenie to aż **3 kg**. Bez problemu obsłuży wiele powszechnie używanych kamer takich jak Canon R5 lub Sony A7S3 z obiektywami **24-70 mm F2.8**. Dzięki **2-warstwowym płytkom** z szybko-złączkami możesz z łatwością zamontować kamerę na stabilizatorze, a za pomocą nowo dodanego pokrętki na osi tilt przesuniesz ją do przodu lub do tyłu z nawet **milimetrową precyzją**. Nie musisz też ponownie balansować gimbału, gdy wymienisz kartę pamięci lub akumulator.

Rozpocznij nagrywanie w kilka chwil

Nie trać czasu i ciesz się możliwością błyskawicznego rozpoczęcia nagrywania. Gdy naciśniesz i przytrzymasz przycisk zasilania, gimbal natychmiast się **rozłoży**, a jego **osie zostaną odblokowane**. Dzięki temu możesz w mgnieniu oka zacząć pracę! Chcesz, żeby osie się zablokowały i przeszedł w tryb uśpienia? Wystarczy ponownie nacisnąć przycisk! Co więcej, gdy znów naciśniesz go i przytrzymasz, gimbal **automatycznie się złoży i zablokuje**, co znacznie ułatwia jego **transport i przechowywanie**.

Prosty i wygodny w obsłudze

DJI RS 3 został wyposażony w **kolorowy, dotykowy** wyświetlacz **OLED 1,8"** i oferuje zupełnie nowy, bardziej intuicyjny interfejs użytkownika. To oznacza, że możesz jeszcze łatwiej obsługiwać większość ustawień aplikacji Ronin. Dostępny jest również nowy przełącznik trybów pracy gimbału. Wystarczy go przesunąć, aby szybko zmieniać **tryby DJI RS 3 Pro** lub **tryby FPV**. Stabilizator ma także przednie pokrętki, które pozwalają wygodnie **kontrolować ostrość** lub **zoom**. Może też pełnić inną

funkcję - istnieje możliwość dostosowania go w taki sposób, aby za jego pomocą sterować **migawką, ISO, ruchami gimbała lub przysłoną**.

Bezprzewodowe sterowanie migawką

Co jeszcze sprawia, że obsługa DJI RS 3 jest tak prosta i wygodna? Technologia **Dual-Mode Bluetooth** pozwala na bezprzewodową **kontrolę migawki**. Po prostu sparuj swoje urządzenia, aby zyskać możliwość zdalnej obsługi nagrywania i robienia zdjęć za pomocą odpowiedniego przycisku na stabilizatorze. Co więcej, nie musisz za każdym razem od nowa przeprowadzać łączenia sprzętu. Raz sparowane kamery przy kolejnych użyciach będą automatycznie łączyć się z gimbałem - nie musisz marnować na to czasu!

Niezawodna stabilizacja

W porównaniu z DJI RS 2 nowy DJI RS 3 zapewnia nawet o **20%** lepszą stabilizację. Stało się to możliwe dzięki zastosowaniu **algorytmu stabilizacji RS**, który sprawia, że gimbal może sprostać niemal każdemu wyzwaniu. Bez trudu poradzi sobie na przykład ze **scenami biegu** lub ujęciami kręconymi pod **niskimi kątami**. Zależy Ci na większej płynności? Zamierzasz kręcić wyjątkowo dynamiczne ujęcia lub korzystać z obiektywu z ekwiwalentem ogniskowej **100mm**? Uruchom tryb **SuperSmooth**, a DJI RS 3 zwiększy moment obrotowy silnika i zapewni jeszcze lepszą stabilizację.

Stabilna transmisja i kontrola za pomocą smartfona

Ciesz się stabilną transmisją wideo **1080p/30FPS HD** z niskim opóźnieniem około **60 ms** i o zasięgu do **100 m** - DJI RS 3 obsługuje transponder **Ronin Image Transmitter** (wcześniej znany jako Ronin RavenEye Image Transmitter). Zależy Ci na bezprzewodowym monitoringu? Po prostu przymocuj telefon **do portu NATO** stabilizatora! Transponder umożliwia także zdalne sterowanie gimbałem za pomocą smartfona dzięki **Force Mobile**. DJI RS 3 pozwala też regulować ekspozycję kamery z poziomu aplikacji Ronin oraz kontrolować stabilizator przy użyciu **wirtualnego joysticka**.

Nawet 12 godzin nagrywania

Nagrywaj tak długo, jak chcesz. Nowy akumulator DJI RS 3 zapewnia czas pracy sięgający **12 godzin**. To oznacza, że możesz filmować nawet przez cały dzień! Ponadto szybkie ładowanie **18 W** umożliwia przywrócenie mu całej energii już w **około 2,5 godziny**. Da się również ładować akumulator niezależnie od gimbała. W razie potrzeby możesz też używać DJI RS 3, gdy jest podłączony do zasilania. To nie koniec możliwości! Dzięki kasetowej konstrukcji wymiana akumulatora staje się dużo prostsza. Stabilizator jest też nieco mniejszy, a co za tym idzie łatwiejszy **w przechowywaniu**.

Wypróbuj dostępne funkcje i tryby

Przygotuj swój najlepszy film i zaskocz swoich widzów. DJI RS 3 Pro oferuje kilka **inteligentnych funkcji** takich jak **Track, Motionlapse i Panorama**. Możesz też korzystać z kilku **trybów FPV**, na przykład **Portrait, DJI Roll 360 i Custom**. To nie wszystko! Dostępne są również zróżnicowane tryby pracy gimbała - w tym **Vertical, Briefcase i Underslung**. Wszystko to sprawia, że możesz bez trudu dostosować działanie stabilizatora do swoich potrzeb i nagrać zachwycające materiały!

DJI RS 3 Combo - zyskaj więcej akcesoriów

Zależy Ci na dodatkowych możliwościach? Wybierz zestaw **DJI RS 3 Combo** i wypróbuj dodatkowe akcesoria! Znajdziesz w nim między innymi zaprojektowany na nowo, składany uchwyt **Briefcase Handle**, który ma też **adapter zimna stopka i otwory montażowe 1/4"-20**. Dzięki temu pozwala podłączyć zewnętrzne monitory wspomagające nagrywanie. **Specjalne etui** ułatwi Ci transport i przechowywanie gimbała. Dostępny jest również nowy **Focus Motor (2022)**, który umożliwia płynną i precyzyjną regulację ostrości.

W zestawie

- Etui transportowe
- Gimbal
- Uchwyt BG21
- Kabel do ładowania USB-C (40 cm)
- Uchwyt Briefcase Handle
- Podpora mocowania obiektywu
- Przedłużony uchwyt / tripod (plastikowy)
- Płytki montażowa z szybkozłączką (Arca-Swiss / Manfrotto)
- Silnik regulacji ostrości Focus Motor (2022)
- Zestaw montażowy do silnika regulacji ostrości
- Pasek na obiektyw (Focus Gear Strip)
- Kabel MCC (USB-C, 30 cm) x2
- Pasek zaciskowy na obiektyw (Lens-Fastening Strap)
- Zestaw śrub

Specyfikacja

Zewnętrzne

Porty akcesoriów

Port NATO
otwór montażowy 1/4"-20
port transmisji video/silnika Focus (USB-C)
mocowanie "zimna stopka"
port RSS

Bateria

silnika Focus (USB-C)
Model: BHX711-3000-7.2V
Typ: 2S
Pojemność: 3000 mAh (21 Wh)
Maksymalny czas pracy: 12 godzin
Czas ładowania: Około 2.5 godziny (przy korzystaniu z szybkiego ładowania 18W; obsługuje protokół PD)
Sugerowana temperatura ładowania: 5°-40° C (41°-104° F)

Łączność

Bluetooth 5.0

Wymagania aplikacji Ronin

Port ładowania USB-C
OS 11.0 lub nowszy
Android 7.0 lub nowszy

Dostępne języki ekranu dotykowego

Angielski, Chiński uproszczony, Chiński, Niemiecki, Francuski, Koreański, Japoński, Hiszpański, Portugalski (Brazylijski), Rosyjski, Tajski

Wydajność pracy

Przetestowane obciążenie użytkowe
Maksymalna kontrolowana prędkość obrotu

3 kg (6.6 lbs)
W poziomie: 360°/s
W pionie: 360°/s

Mechaniczny zasięg kontroli

Wokół własnej osi: 360°/s
W poziomie: 360° ciągłego obrotu
W pionie: -95°-+240°
Wokół własnej osi: -112°-+214°

Właściwości mechaniczne i elektryczne

Częstotliwość operacyjna
Moc transmitera Bluetooth
Temperatura operacyjna

2.400-2.484 GHz
<8 dBm
20°-45° C (-4°-113° F)

Waga	Gimbal: Około 990 g (2.18 lbs) Uchwyt: Około 200 g (0.44 lbs) Przedłużenie uchwytu/trójnóg (plastikowy): Około 183 g (0.4lbs)
Wymiary	Górna i dolna szybkozłączka: Około 107 g (0.23 lbs) Złożony (bez kamery i uchwytów): 254 x 230 x 68 mm Rozłożony (z uchwytem oraz przedłużeniem/trójnogiem): 364 x 187 x 170 mm

Transmitter obrazu DJI Ronin

Porty	Zasilania/komunikacji (USB-C) HDMI RSS Camera Control "zimna stopka"
Port rozszerzeń	2.400-2.484 GHz
Częstotliwość operacyjna	5.725-5.850 GHz
Waga	126 g (0.27 lbs)
Wymiary	82 x 63 x 24 mm
Moc (EIRP)	2.400-2.484 GHz: <25 dBm (FCC) <20 dBm (CE/SRRC/MIC) 5,725-5.850 GHz: <25 dBm (FCC/SRRC) <14 dBm (CE)
Akumulator	Pojemność: 2970 mAh Kompatybilne ładowarki: 5V/2A Czas ładowania: Około 2.5 godziny Maksymalny czas pracy: Około 3.5 godziny
Zasięg transmisji	200 m (SRRC/FCC) 100 m (CE)
Opóźnienie	60 ms
Natężenie/napięcie	900 mAh / 3.7V
Temperatura operacyjna	0°-45° C (32°-113° F)