ROBSTAR Oddział Dronexpert.eu & UAVO.TV
Authorised Reseller DJI
ul. Ożarowska 61, Warszawa
tel. 501832306, 507273177, 501750577

Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 10:02

Link do produktu: https://dronexpert.eu/dron-autel-evo-ii-dual-rugged-bundle-640t-rtk-v3-orange-p-15612.html



Dron Autel EVO II Dual Rugged Bundle 640T RTK V3 Orange

Cena brutto	**42 999,00 zł**
Cena netto	**34 958,54 zł**
Dostępność	**Dostępna mała ilość Zapytaj o dostępność/Wysyłka/Odbiór osobisty**
Kod producenta	**102001511**
Kod EAN	**6924991106517**
Producent	**Autel Robotics**

Opis produktu

Kolor produktu	Pomarańczowy
Liczba wirników	4 wirn.
Liczba łopat śmigła	2
Moduł RTK	Tak
Liczba kamer	2
Kamera termowizyjna	Tak

Cechy

Maksymalna prędkość	20 m/s
Pasmo częstotliwości	902-928, MHz, 2.400-2.4835 GHz, 5.725-5.850 GHz, 5.650-5.755 GHz
Maksymalna prędkość wznoszenia	8 m/s
Maksymalna prędkość opadania	4 m/s
Maksymalny czas lotu	36 min
Czas unoszenia się (max)	32 min
Liczba osi	3
Funkcja Powrotu do domu	Tak
Maksymalna odporność na wiatr	Level 8
Maksymalna wysokość startu	7000 m
Maksymalny kąt nachylenia	33°
Maksymalna prędkość kątowa	120°
GPS	Tak
BeiDou	Tak
GLONASS	Tak
Galileo	Tak
Zakres mechaniczny gimbala	Pan: -100° do +100°Pochylenie: od -135° do +45°
Regulowany zakres obrotów gimbala	Pan: -90° do +90°Pochylenie: -90° do +30°
Czujnik ultradźwiękowy	Tak
NavIC	Tak
System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS)	Tak
Maksymalny zasięg	21000 m

Kamera

Megapiksele	50 MP
Obsługiwane tryby wideo	4K
Transmisja wideo	Tak
Maksymalna liczba klatek na sekundę	60 fps
Kąt pola widzenia (FOV)	85°
Obsługiwane formaty plików wideo	MOVMP4

Szybkość migawki	8 -1/8000 s
Widok na żywo	Tak
Szybkość transmisji	120 Mbps
Obsługa High Dynamic Range (HDR)	Tak
Format kompresji zdjęć	DNGJPG
Rozdzielczość zdjęcia	8192 x 6144 px
Zoom optyczny	16x
Sensor	1/2.8" CMOS
Długość stałej ogniskowej	23 mm
Przysłona	F1.9
Czułość ISO (wideo)	100 - 44000
Czułość ISO (zdjęcia)	100 - 6400
Zakres ostrości obiektywu	500 mm do nieskończoności
Maksymalna rozdzielczość filmu	3840 x 2160 px
Liczba kamer	2
Kamera termowizyjna	Tak
Kąt pola widzenia kamery termowizyjnej (FOV)	H33°V26°
Długość stałej ogniskowej drugiej kamery	13 mm
Dokładna odległość pomiaru temperatury	2 - 20 m
Rozmiar piksela kamery	12 µm
Zakres długości fali	8 - 14 µm
Zakres temperatur (kamera termowizyjna)	Tryb niskiego wzmocnienia: 0° do +550°Tryb wysokiego wzmocnienia: -20° do +150°

Pamięć

Gniazdo/gniazda karty pamięci	Tak
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD
Maksymalny rozmiar karty pamięci	256 GB
Wbudowana pojemność pamięci	8 GB

Cechy zarządzania

Funkcje kontrolowania ruchu	Pochyły Przedni Skręć w lewo Skręć w prawo W góręWsteczny
Tryby lotu	Tryb śledzenia
Funkcja automatycznego startu	Tak
Funkcja automatycznego powrotu	Tak
Funkcja automatycznego lądowania	Tak
System wykrywania przeszkód	Tak

Nadajnik

Typ interfejsu	HDMI/USB
System transmisji	Autel SkyLink
Częstotliwość pracy (RF)	902-928 MHz, (FCC), 2.400-2.4835 GHz, 5.725-5.850 GHz
Transmisja obrazu - Moc nadajnika (EIRP)	CE: ≤20dBm -2.4G, ≤14dBm - 5.8GFCC: ≤33dBmSRRC: ≤20dBm - 2.4G, ≤33dBm - 5.8G/5.7G
Ilość anten	2
Bluetooth	Tak
Wersja Bluetooth	5.0
Przekątna ekranu	7,9"
Rozdzielczość	2048 x 1536 px
Maksymalna liczba klatek na sekundę	60 fps
Ekran dotykowy	Tak
Typ HD	Ultra HD
Zasięg transmisji	15 km (FCC)8 km (CE)
Wbudowana pojemność pamięci	128 GB
Obsługiwane karty pamięci	Nieobsługiwany
Stopień ochrony IP	IP43
Typ procesora	Qualcomm
Jasność maksymalna	2000 nitów
Ilość portów USB typu A	1
Ilość portów USB typu C	1
Ilość portów HDMI	1

Bateria

Rodzaj baterii	Litowo-polimerowa (LiPo)
Pojemność baterii	7100 mAh
Pojemność baterii	82 Wh
Czas ładowania	90 min
Pojemność baterii nadajnikowej	5800 mAh
Czas pracy baterii (nadajnik)	4,5 godz.
Czas ładowania (nadajnik)	120 min

Waga i rozmiary

Waga produktu	1,25 kg

Zawartość opakowania

Karta pamięci w zestawie	32 GB
Zawartość zestawu	Kontroler Autel V3 Smycz RC Zakrywająca osłona portu Zapasowy drążek sterujący (para)
Zapasowe śmigło(a)	2 pary
Ładowarka akumulatorów	Tak
Kabel zasilający	Tak
Ładowarka kontrolera	Tak
Przewody	Kabel do ładowania RC
Walizka	Tak
Ilość zapasowych baterii	2
Futerał ochronny	Tak
Ładowarka samochodowa	Tak

Pozostałe funkcje

Sterowanie za pomocą urządzenia z Androidem	Tak
Kompatybilny z iOS	Tak
Obsługiwane aplikacje	Autel Sky