ROBSTAR Oddział Dronexpert.eu & UAVO.TV
Authorised Reseller DJI
ul. Ożarowska 61, Warszawa
tel. 501832306, 507273177, 501750577

Dane aktualne na dzień: 28-03-2024 22:57

Link do produktu: https://dronexpert.eu/dron-autel-evo-ii-enterprise-enterprise-v3-dual-640t-p-15611.html



Dron Autel EVO II Enterprise Enterprise V3 Dual 640T

Cena brutto	**32 899,00 zł**
Cena netto	**26 747,15 zł**
Dostępność	**Aktualnie niedostępny**
Numer katalogowy	**DROATLDRO0060**
Kod producenta	**102001509**
Kod EAN	**6924991106432**
Producent	**Autel Robotics**

Opis produktu

Kolor produktu	Pomarańczowy
Liczba wirników	4 wirn.
Liczba łopat śmigła	2
Liczba kamer	2
Kamera termowizyjna	Tak

Cechy

Maksymalna prędkość	20 m/s
Maksymalny zasięg działania	15000 m
Pasmo częstotliwości	902-928, MHz, 2.400-2.4835 GHz, 5.725-5.850 GHz, 5.650-5.755 GHz
Maksymalna prędkość wznoszenia	8 m/s
Maksymalna prędkość opadania	4 m/s
Maksymalny czas lotu	42 min
Czas unoszenia się (max)	38 min
Liczba osi	3
Funkcja Powrotu do domu	Tak
Maksymalna odporność na wiatr	Level 8
Maksymalna wysokość startu	7000 m
Maksymalny kąt nachylenia	33°
Maksymalna prędkość kątowa	120°
GPS	Tak
BeiDou	Tak
GLONASS	Tak
Galileo	Tak
Zakres mechaniczny gimbala	Pan: -100° do +100°Pochylenie: od -135° do +45°
Regulowany zakres obrotów gimbala	Pan: -90° do +90°Pochylenie: -90° do +30°
NavIC	Tak
System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS)	Tak

Kamera

Megapiksele	50 MP
Transmisja wideo	Tak
Maksymalna liczba klatek na sekundę	60 fps
Kąt pola widzenia (FOV)	85°
Obsługiwane formaty plików wideo	MOVMP4
Szybkość migawki	8 -1/8000 s
Widok na żywo	Tak
Szybkość transmisji	120 Mbps

Obsługa High Dynamic Range (HDR)	Tak
Format kompresji zdjęć	DNGJPG
Rozdzielczość zdjęcia	8192 x 6144 px
Zoom optyczny	16x
Sensor	1/2.8" CMOS
Długość stałej ogniskowej	23 mm
Przysłona	F1.9
Czułość ISO (wideo)	100 - 44000
Czułość ISO (zdjęcia)	100 - 6400
Zakres ostrości obiektywu	500 mm do nieskończoności
Maksymalna rozdzielczość filmu	3840 x 2160 px
Liczba kamer	2
Kamera termowizyjna	Tak
Kąt pola widzenia kamery termowizyjnej (FOV)	H33°V26°
Długość stałej ogniskowej drugiej kamery	13 mm
Dokładna odległość pomiaru temperatury	2 - 20 m
Rozmiar piksela kamery	12 µm
Zakres długości fali	8 - 14 µm
Zakres temperatur (kamera termowizyjna)	Tryb niskiego wzmocnienia: 0° do +550°Tryb wysokiego wzmocnienia: -20° do +150°

Pamięć

Gniazdo/gniazda karty pamięci	Tak
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD
Maksymalny rozmiar karty pamięci	256 GB
Wbudowana pojemność pamięci	8 GB

Cechy zarządzania

Funkcje kontrolowania ruchu	Pochyły Przedni Skręć w lewo Skręć w prawo W góręWsteczny
Tryby lotu	Tryb śledzenia
Funkcja automatycznego startu	Tak
Funkcja automatycznego powrotu	Tak
Funkcja automatycznego lądowania	Tak
System wykrywania przeszkód	Tak

Nadajnik

Typ interfejsu	HDMI/USB
System transmisji	Autel SkyLink
Częstotliwość pracy (RF)	902-928 MHz, (FCC), 2.400-2.4835 GHz, 5.725-5.850 GHz
Transmisja obrazu - Moc nadajnika (EIRP)	CE: ≤20dBm -2.4G, ≤14dBm - 5.8GFCC: ≤33dBmSRRC: ≤20dBm - 2.4G, ≤33dBm - 5.8G/5.7G
Ilość anten	2
Bluetooth	Tak
Wersja Bluetooth	5.0
Przekątna ekranu	7,9"
Rozdzielczość	2048 x 1536 px
Maksymalna liczba klatek na sekundę	60 fps
Ekran dotykowy	Tak
Typ HD	Ultra HD
Zasięg transmisji	15 km (FCC)8 km (CE)
Wbudowana pojemność pamięci	128 GB
Obsługiwane karty pamięci	Nieobsługiwany
Stopień ochrony IP	IP43
Typ procesora	Qualcomm
Ilość portów USB typu A	1
Ilość portów USB typu C	1
Ilość portów HDMI	1
Jasność maksymalna	2000 nitów

Bateria

Rodzaj baterii	Litowo-polimerowa (LiPo)

Pojemność baterii	7100 mAh
Pojemność baterii	82 Wh
Pojemność baterii nadajnikowej	5800 mAh
Czas ładowania	90 min
Czas pracy baterii (nadajnik)	4,5 godz.
Czas ładowania (nadajnik)	120 min

Waga i rozmiary

Waga produktu	1,11 kg

Zawartość opakowania

Zawartość zestawu	Kontroler Autel V3 Smycz RC Zakrywająca osłona portu Zapasowy drążek sterujący (para)
Zapasowe śmigło(a)	2 pary
Reflektor	Tak
Stroboskop	Tak
Futerał ochronny	Tak
Ładowarka akumulatorów	Tak
Kabel zasilający	Tak
Ładowarka samochodowa	Tak
Ładowarka kontrolera	Tak
Przewody	Kabel do ładowania RC
Walizka	Tak
Karta pamięci w zestawie	32 GB
Ochraniacz gimbala	Tak
Ilość zapasowych baterii	2
Moduł RTK	Opcjonalnie

Pozostałe funkcje

Sterowanie za pomocą urządzenia z Androidem	Tak
Kompatybilny z iOS	Tak
Obsługiwane aplikacje	Autel Sky
Obsługiwane tryby wideo	4K

W opkaowaniu

Aircraft(Battery,propeller,gimbal cover,32G SD card included)*1

Remote Controller(sticks included)*1

Spare Propeller(pair)*2

Spare Battery*2

Battery Charger+Power cable*1

Car charger*1

Multi-charger*1

RC charger*1

RC charger cable*1

Spare control stick(pair)*1

RC protective case*1

RC landyard*1

Carring Case*1

Quick guide*1 loudspeaker*1 spotlight*1 strobe*1