

Link do produktu: <https://dronexpert.eu/dron-autel-evo-max-4t-standard-bundle-p-15717.html>



Dron Autel EVO MAX 4T Standard Bundle

Cena brutto	42 999,00 zł
Cena netto	34 958,54 zł
Dostępność	Na zamówienie
Kod producenta	DROATLDRO0068
Kod EAN	6924991123408
Producent	Autel Robotics

Opis produktu

Kolor produktu	Metaliczny
Liczba wirników	4 wirn.
Liczba łopat śmigła	2
Moduł RTK	Opcjonalnie
Liczba kamer	3
Kamera termowizyjna	Tak
Stopień ochrony IP	IP43

Cechy

Maksymalna prędkość	23 m/s
Pasmo częstotliwości	2.4 GHz/5.2 GHz/5.8 GHz/900 MHz
Maksymalna prędkość wznoszenia	8 m/s
Maksymalna prędkość opadania	6 m/s
Maksymalny czas lotu	42 min
Czas unoszenia się (max)	38 min
Liczba osi	3
Funkcja Powrotu do domu	Tak
Maksymalna wysokość startu	7000 m
Maksymalny kąt nachylenia	35°
Maksymalna prędkość kątowa	Nachylenie: 300°/s, Odchylenie: 120°/s
GPS	Tak
BeiDou	Tak
GLONASS	Tak
Galileo	Tak
Zakres mechaniczny gimbała	Obrót: -45° do 45°Pan: -135° - 45°Pochylenie: -45° do 45°
Regulowany zakres obrotów gimbała	Pochylenie: -90° do +30°
Maksymalny zasięg	20000 m
NavIC	Tak
System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS)	Tak
Wi-Fi	Tak

Kamera

Megapiksele	50 MP
Obsługiwane tryby wideo	4K
Transmisja wideo	Tak
Maksymalna liczba klatek na sekundę	60 fps
Kąt pola widzenia (FOV)	85°
Obsługiwane formaty plików wideo	MOVMP4
Szybkość migawki	8 -1/8000 s

Widok na żywo	Tak
Szybkość transmisji	120 Mbps
Obsługa High Dynamic Range (HDR)	Tak
Format kompresji zdjęć	DNG/JPG
Rozdzielczość zdjęcia	8192 x 6144 px
Sensor	CMOS 1/1.28"
Długość stałej ogniskowej	23 mm
Przysłona	F1.9
Czułość ISO (video)	100 - 64000
Czułość ISO (zdjęcia)	100 - 6400
Maksymalna rozdzielczość filmu	3840 x 2160 px
Kamera termowizyjna	Tak
Kąt pola widzenia kamery termowizyjnej (FOV)	DFOV: 42° IFOV: 0.92mrad
Długość stałej ogniskowej drugiej kamery	13 mm
Rozmiar piksela kamery	12 µm
Zakres temperatur (kamera termowizyjna)	Tryb niskiego wzmocnienia: 0° do +550°Tryb wysokiego wzmocnienia: -20° do +150°
Maksymalna rozdzielczość wideo kamery z zoomem (teleobiektyw)	7680 x 4320 px
Maksymalna rozdzielczość zdjęcia kamery z zoomem (teleobiektyw)	8000 x 6000 px
Obsługiwane tryby wideo teleobiektywu	8K
Zoom optyczny	10x
Maksymalny zoom hybrydowy	160x
Cechy zarządzania	
Funkcje kontrolowania ruchu	PochyłyPrzedniSkręć w lewoSkręć w prawoW góręWstecznyZwiń
Tryby lotu	Tryb śledzenia
Funkcja automatycznego startu	Tak
Funkcja automatycznego powrotu	Tak
Funkcja automatycznego lądowania	Tak
System wykrywania przeszkód	Tak
Nadajnik	
Typ interfejsu	HDMI/USB
System transmisji	Autel SkyLink
Częstotliwość pracy (RF)	902-928 MHz, (FCC), 2.400-2.4835 GHz, 5.725-5.850 GHz
Transmisja obrazu - Moc nadajnika (EIRP)	CE: ≤20dBm -2.4G, ≤14dBm - 5.8GFCC: ≤33dBmSRRC: ≤20dBm - 2.4G, ≤33dBm - 5.8G/5.7G
Ilość anten	2
Bluetooth	Tak
Wersja Bluetooth	5.0
Przekątna ekranu	7,9"
Rozdzielczość	2048 x 1536 px
Maksymalna liczba klatek na sekundę	60 fps
Ekran dotykowy	Tak
Typ HD	Ultra HD
Zasięg transmisji	15 km (FCC)8 km (CE)
Wbudowana pojemność pamięci	128 GB
Obsługiwane karty pamięci	Nieobsługiwany
Stopień ochrony IP	IP43
Typ procesora	Qualcomm
Jasność maksymalna	2000 nitów
Ilość portów USB typu A	1
Ilość portów USB typu C	1
Ilość portów HDMI	1
Rodzaj baterii	Litowo-jonowa (Li-Ion)
Bateria	
Rodzaj baterii	Litowo-polimerowa (LiPo 4S)
Pojemność baterii	8070 mAh
Pojemność baterii	120 Wh
Pojemność baterii nadajnikowej	5800 mAh
Czas pracy baterii (nadajnik)	4,5 godz.
Czas ładowania (nadajnik)	120 min

Waga i rozmiary

Waga produktu 1,6 kg

Zawartość opakowania

Karta pamięci w zestawie

64 GB

Zawartość zestawu

Kontroler Autel V3Smycz RCZakrywająca osłona

portuZapaszowy drążek sterujący (para)Zwiń

Zapaszowe śmigło(a)

1 para

Ładowarka akumulatorów

Tak

Kabel zasilający

Tak

Ładowarka kontrolera

Tak

Przewody

Kabel do ładowania RCKabel do transmisji danych

Walizka

Tak

Ochroniacz gimbala

Tak

Pozostałe funkcje

Sterowanie za pomocą urządzenia z Androidem

Tak

Kompatybilny z iOS

Tak

Obsługiwane aplikacje

Autel Sky