

Link do produktu: <https://dronexpert.eu/flight-alpha-a85-hd-whoop-wcaddx-nebula-digital-hd-system-p-14307.html>



Iflight Alpha A85 HD Whoop w/Caddx Nebula Digital HD System

Cena brutto	1 399,00 zł
Cena netto	1 137,40 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Kod producenta	C008246
Producent	IFLIGHT

Opis produktu

OPIS PRODUKTU

Powitajmy serię iFlight Alpha, nowy sposób latania FPV. Czy kiedykolwiek chciałeś wypróbować Digital FPV na najmniejszym możliwym quadzie ? Założyliśmy caddx Vista i nową caddx Nebula do jednej z naszych nowych 2-calowych ramek whoop, dokonaliśmy pewnych regulacji i próbowaliśmy znaleźć optymalny stosunek masy do mocy. Oto, co wymyśliliśmy, aby połączyć efektywność czasu lotu z wystarczającą mocą.

Cechy:

- 84,5 gramów (bez baterii)
- XING1303 5000KV - większy moment obrotowy i wydajność przy dłuższym czasie lotu w porównaniu z silnikami 1105
- Wstępnie dostrojony z płynnymi ustawieniami cinema
- iFlight Albatross 5.8G (w zestawie)
- iFlight Albatross 900 MHz (w zestawie z każdym Crossfire Nano RX)

Specyfikacja Alpha A85 HD BNF:

- Płyta SucceX-D 20A Whoop F4 AIO
- XING 1303 Mikrosilnik FPV 5000KV
- Rozstaw osi: 85 mm
- Rozmiar ciała: 125 * 125 mm
- Rozmiar śmigła kanałowego: 2 cale
- Wzór FC: 25,5 * 25,5 mm
- Rozstaw krzywek FPV: 14 mm
- Waga: 84,5 g (bez baterii)
- Czas lotu: 5-7 min przelotu (4S 450 mAh)

WSTĘPNIE DOSTROJONY I WSTĘPNA KONFIGURACJA:

- Nie martw się o strojenie, zrobiliśmy to już dla Ciebie! Zastosowano podstawowe strojenie PID i filtra, aby zapewnić wspaniałe wrażenia z lotu!

Aby przywrócić ustawienia domyślne przeczytaj [„Firmware / Factory Dumps”](#)

- Angle - mode (tryb samobalansowania) jest domyślnie włączony.

Sprawdź nasz powiązany artykuł [„Jak wyłączyć tryb Angle i aktywować tryb Acro”](#)

Alpha A85 HD Quad BNF Dołączone komponenty i części

- Gotowy i przetestowany quadkoopter
- 1x Rama Alpha 85mm
- 1x Zestaw systemu Caddx Nebula Digital HD
- 1x Antena świetlna Albatross LHCP ipex 5.8g
- 2 zestawy HQ 2 cale 4 blades (kolor może się różnić)
- 1x pasek iFlight Lipo

FC // SucceX-D 20A F4 Whoop AIO

* Rozmiar □ 30,5 * 30,5 mm

* Wzór montażu □ 25,5 * 25,5 mm / φ3 mm

* Złącze □ Micro-USB

* MCU □ STM32F411

* Żyroskop □ MPU6000

* Blackbox □ 8 MB

* Wyjście BEC □ 5 V 2 A / 10 V 2 A.

* INA pad□UART2 (nR2)

* Barometr □ nr

* Prąd stały □ 20A □ 25A □Burst□

* Zasilanie □ 2-4S

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Odbiornik: PNP , TBS Crossfire (+ 139,00 zł), Frsky (+ 119,00 zł)