

Link do produktu: <https://dronexpert.eu/ladowarka-gensace-imars-dual-channel-ac200wdc300wx2-bialy-p-15765.html>



## Ładowarka GensAce IMARS Dual Channel AC200W/DC300Wx2 (Biały)

|                |                                                                         |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Cena brutto    | <b>579,00 zł</b>                                                        |
| Cena netto     | <b>470,73 zł</b>                                                        |
| Dostępność     | <b>Dostępna mała ilość Zapytaj o dostępność/Wysyłka/Odbiór osobisty</b> |
| Kod producenta | <b>GEA200WDUAL-EW</b>                                                   |
| Kod EAN        | <b>6928493306970</b>                                                    |
| Producent      | <b>Gens Ace</b>                                                         |

### Opis produktu

#### Ładowarka GensAce IMARS Dual Channel AC200W/DC300Wx2

Ładowarka GensAce IMARS Dual Channel umożliwia dwukanałowe ładowanie i rozładowywanie, a dzięki szerokiej kompatybilności nada się do wielu akumulatorów. Wyróżnia się maksymalną mocą ładowania DC 600W, z kolei AC 200W zapewnia inteligentny podział mocy całkowitej. Lekka i poręczna posiada czytelny wyświetlacz LCD, który w czasie rzeczywistym dostarcza najważniejszych informacji. Jej atutem jest też niskie zużycie energii, zaawansowany system zabezpieczeń i precyzyjne równoważenie ogniw.

#### Wiele możliwości

Maksymalna moc ładowania urządzenia wynosi 100W\*2 DC oraz 300W\*2 AC. Produkt może służyć także do rozładowywania, a maksymalna moc wynosi wówczas 15W\*2. Ładowarka wyróżnia się także maksymalnym prądem ładowania 15A, zapewnia efektywne rozpraszanie ciepła i posiada funkcję kompensacji temperatury. Oferuje tryby Storage, Balance, ExtDischarge, Digital Power oraz SyncCharge.

#### Czytelny wyświetlacz

Ładowarka została wyposażona w praktyczny, 2,4-calowy wyświetlacz LCD, który w czasie rzeczywistym dostarcza wielu przydatnych informacji. Dzięki temu w wygodny sposób sprawdzisz m.in. prąd ładowania lub rozładowania, czas pracy czy napięcie całkowite. Atutem urządzenia jest również niewielki rozmiar (145 x 76 x 62 mm) i niska waga (530 g), co ułatwia transport i pozwala korzystać z niego w wielu różnych miejscach.

#### Kompatybilność i bezpieczeństwo

Ładowarka GensAce IMARS Dual Channel nadaje się do ładowania i rozładowywania akumulatorów LiPo / Li-Ion, LiHV, LiFe 1-6 s oraz NiMH 1-6 s. Dzięki niej szybko i bezpiecznie odnowisz energię źródła zasilania wielu urządzeń, możesz też rozładować akumulator, aby np. sprawdzić jego pojemność. Na uwagę zasługują również zaawansowane funkcje bezpieczeństwa — ładowarka posiada m.in. ochronę przed zwarcie, prądem przetężeniowym czy przepięciem. Posiada też normę bezpieczeństwa UL94-V0.

#### W zestawie

- Ładowarka
- Kabel wejściowy AC
- Adapter XT60-T
- Adapter XT60-EC5
- Adapter XT60-EC3

## Specyfikacja

|                             |                                             |
|-----------------------------|---------------------------------------------|
| Producent                   | GensAce                                     |
| Nazwa                       | Ładowarka GensAce IMARS Dual Channel        |
| Model                       | GEA200WDUAL-EW                              |
| Napięcie wejściowe          | AC 100-240V DC 7-30V                        |
| Napięcie wyjściowe          | DC 1~30V                                    |
| Maksymalny prąd wejściowy   | DC 30A                                      |
| Maksymalna moc rozładowania | 15W*2 (port główny 6W*2, port balansu 9W*2) |
| Maksymalna moc ładowania    | 100W*2 DC 300W*2                            |
| Prąd ładowania              | 0.1-15A*2                                   |
| Prąd rozładowania           | 0.1~3A*2                                    |
| Równoważenie ogniw          | 1-6 s                                       |
| Wyjście USB                 | 5V / 2.4A                                   |
| Typ wyświetlacza            | 2.4" IPS LCD                                |
| Kompatybilne akumulatory    | LiPo / Li-Ion, LiHV, LiFe 1-6 s, NiMH 1-6 s |
| Wymiary                     | 145x76x62 mm                                |
| Waga netto                  | 530 g                                       |