

Link do produktu: <https://dronexpert.eu/ladowarka-skyrc-d260-2-kanaly-130w-p-15098.html>



Ładowarka SkyRC D260 - 2 kanały 130W

Cena brutto	539,00 zł
Cena netto	438,21 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Kod producenta	SK-100157-04
Kod EAN	6930460005526
Producent	SkyRC

Opis produktu

Prawdziwa moc

SkyRC D260 to dwukanałowa ładowarka z intuicyjnym interfejsem i designem przycisków, która sprawia, że obsługa urządzenia jest niezwykle prosta. Dwa niezależne obwody mają możliwość ładowania akumulatorów do 6S z maksymalnym prądem 14 amperów na kanał. D260 to najlepszy wybór dla fanów modeli.

Szeroka kompatybilność

D260 jest kompatybilna z wszystkimi najpopularniejszymi typami akumulatorów - LiPo, Li-Ion, LiFe, NiMH, NiCD i akumulatory kwasowo-ołowiowe Pb (w tym AGM). Nowy tryb LiHV pozwala również ładować nową generację akumulatorów LiPo z końcowym napięciem 4,35 V.

Dwa porty ładowania

D260 umożliwia jednoczesne ładowanie dwóch pakietów akumulatorów z mocą 130 watów na kanał. Maksymalny prąd ładowania to 14 amperów na kanał.

Intuicyjna obsługa

Pięcioprzyciskowy panel i jasny ekran LED z podświetleniem sprawiają, że zmiana ustawień ładowania jest prosta i przyjemna. Sposób programowania jest znany z innych ładowarek SkyRC, ale nawet jeśli jest to Twoja pierwsza ładowarka, to nie będziesz miał żadnych problemów z obsługą. Użytkownicy mogą przewijać parametry, używać strzałek do zmiany wartości i potwierdzać zmiany kliknięciem.

Wysokiej jakości mikroprocesor

32-bitowy Mikroprocesor ARM Cortex-M3 o wysokiej szybkości zapewnia płynne i błyskawiczne przetwarzanie danych. W

porównaniu z poprzednią wersją oznacza to dwudziestokrotnie większe możliwości. Korzystając ze sprawdzona zakresu napięcia 2,5 V - 5,5 V mikroprocesor posiada również silnie właściwości przezakłóceniami.

Tryby AGM i zimnego ładowania

Akumulatory AGM są wytrzymalsze i lżejsze od typowych akumulatorów kwasowo-ołowiowych. Chociaż oba typy akumulatorów posiadają te same kluczowe elementy, ich chemiczna struktura sprawia, że bardzo się różnią. Z tego powodu w D260 wprowadzono tryb ładowania akumulatorów AGM. Nigdy nie ładuj akumulatorów AGM zwykłą ładowarką w trybie Pb. Dodatkowo w D260 wprowadzono tryb COLD zoptymalizowany do pracy w niskich temperaturach.

Inteligentny i wydajny system chłodzenia

Sterowany temperaturą wentylator o wysokiej prędkości wprowadza powietrze do aluminiowego radiatora, w efekcie skutecznie chłodząc ładowarkę.

Zasilanie DC

Za pomocą kilku kliknięć D260 można zamienić w jednostkę zasilającą na przykład swoje urządzenia modelarskie. Dwa kanały można używać oddzielnie do zasilania dwóch gadżetów jednocześnie.

Uniwersalne napięcie wejściowe

Dzięki uniwersalnemu napięciu wejściowemu, nie musisz się martwić o znalezienie konwertera napięcia między 110 V i 220 V podczas podróżowania. Nawet w terenie dzięki wbudowanemu wejściu DC 11 V - 18 V można zasilić urządzenie za pomocą turniejowych pakietów.

Oprogramowanie PC do analizy danych

Program Charge Master może rozpocząć lub zakończyć procesy ładowania, ale także pozwala na podgląd w czasie rzeczywistym natężenia, napięcia czy pojemności akumulatora. Dodatkowo z jego pomocą możliwe jest monitorowanie napięcia pojedynczej celi i aktualizacja oprogramowania ładowarki.

Pozostałe

W zestawie

Ładowarka D260

Specyfikacja

Waga 1293 g

Kabel zasilający

Kabel ładowania x2

Wejściowe napięcie AC 100-240 V /DC 11-18 V

Maks. moc ładowania 2 x 130 W

Maks. moc rozładowania 2 x 10 W

Zakres prądu ładowania 2x 0,1-14 A

Zakres prądu rozładowania 0,1-2 A

Napięcie akumulatora PB 2-20 V

Prąd balansera maks. 300 mA/cela

LiPo/LiFe/LiIon/LiHV ilość ładowanych celi 1-6 S

NiMH/NiCd ilość ładowanych celi 1-15 S