

Link do produktu: <https://dronexpert.eu/ladowarka-skyrc-e4q-4-kanalowa-p-14166.html>

Ładowarka SkyRC e4Q 4-kanalowa



Cena brutto	149,00 zł
Cena netto	121,14 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Kod producenta	SK-100140-01
Kod EAN	6930460004840
Producent	SkyRC

Opis produktu

Wydajność i ekonomiczność

SkyRC e4Q to specjalna ładowarka z balanserem służąca to ładowania nawet do 4 akumulatorów litowo-polimerowych (LiPo) 2S, 3S i 4S za pomocą 4 niezależnych portów jednocześnie. Zamiast czekać godzinami na naładowanie akumulatorów twojego drona, podłącz je i ładuj wszystkie naraz. Za pomocą przycisku na ładowarce szybko i bezproblemowo możemy ustawić wartość prądu ładowania akumulatora na 2 A, 3 A lub 5 A. Nowością w ładowarce e4Q jest możliwość ładowania akumulatorów przez port balansera.

Bezpieczeństwo w standardzie

Ładowarka posiada wszystkie standardowe zabezpieczenia znane z innych ładowarek SkyRC - zabezpieczenie przed zwarcie obwodu, przed przeciążeniem, odwróceniem polaryzacji i nieprawidłowym napięciem. Diody LED i emitowane dźwięki sygnalizują status ładowania, co jeszcze bardziej ułatwia obsługę urządzenia. Różne kolory diod LED informują o prądzie ładowania i naładowaniu akumulatora. Diody będą migać, gdy ładowarka wykryje wysokie lub niskie napięcie, co stanowi dodatkowy alert.

Zasilany najpopularniejszym konektorem XT60

Nylonowy konektor XT60 został wyprodukowany przez uznanego producenta wtyczek AMASS i jest w stanie obsłużyć prąd o natężeniu powyżej 60 amperów przez dłuższy okres, bez przekraczania temperatury 80°C, dzięki lepszej powierzchni styku połączonych pinów. Wtyczka posiada również większą wytrzymałość na odkształcenie i stopienie w porównaniu do innych wtyczek XT60. Szeroki zakres napięcia od 11 V do 26,1 V pozwala użytkownikom na większą swobodę.

Pozostałe

W zestawie

Ładowarka E4Q
Kabel zasilający z wtyczką XT60

Specyfikacja

Waga: 280 g
Wymiary: 128 mm x 128 mm x 50,5 mm

Zasilanie: DC 11 V - 26,1 V

Moc ładowania: 4 x 50 W $\pm$ 10%

Prąd ładowania: 2 A, 3 A, 5 A

Napięcie ładowania: 4,20 V $\pm$ 0,02 V / ce;a

Prąd balansera: Maks. 400 mA / cela

Temperatura pracy: 0°C-40°C

Wilgotność pracy: 0%-75%

Temperatura przechowywania: -10°C-40°C

Wilgotność przechowywania: 0%-75%