

Link do produktu: <https://dronexpert.eu/ladowarka-skyrc-ultimate-duo-d400-acdc-p-14462.html>



Ładowarka SkyRC Ultimate Duo D400 AC/DC

Cena brutto	849,00 zł
Cena netto	690,24 zł
Dostępność	Dostępna mała ilość Zapytaj o dostępność/Wysyłka/Odbiór osobisty
Kod producenta	SK-100123-02
Kod EAN	6930460005731
Producent	SkyRC

Opis produktu

Opis produktu

Wydajność i nowoczesna technologia

SkyRC D400 jest dwukanałową ładowarką z dwoma niezależnymi obwodami, mogącymi równocześnie ładować dwa różne typy akumulatorów. Urządzenie obsługuje dystrybucję mocy w trybach AC/DC, co pozwala zwiększyć moc i w konsekwencji maksymalnie skrócić czas ładowania. Co więcej, D400 to nie tylko ładowarka - urządzenie może służyć do zasilania urządzeń DC z mocą 150 W na kanale drugim.

Funkcjonalność

Ładowarka jest bogata w funkcje i zabezpieczenia, dzięki czemu dostosować ładowanie do naszych potrzeb, a przy tym nie martwić się o przeładowanie akumulatorów.

Rozdzielanie mocy

Ładowarka obsługuje rozdzielanie mocy, co oznacza, że moc obwodu na kanale pierwszy może wynosić 300 W, a a kanału drugiego 100 W, dając moc całkowitą 400 W. Należy pamiętać, że maksymalna moc kanału drugiego to 200 W, a kanału pierwszego 400 W.

Tryb synchronizacji

Tryb synchronizacji umożliwia zastosowanie tych samych ustawień dla obu kanałów, na bazie kanału pierwszego, co znaczeni oszczędza czas potrzebny na konfigurację ładowarki.

Zasilacz DC

SkyRC Ultimate Duo 400W może służyć do zasilania urządzeń, które wymagają prądu zmiennego (DC). Ładowarka dostarcza mocy 150 W na kanale drugim, zamieniając standardowe napięcie 100-240 V AC z gniazdka sieciowego na napięcie 6-15 V DC.

Kontrola z komputera PC

Użytkownik ma możliwość monitorowania napięcia w pakietach, poszczególnych celach i wiele innych funkcji do których mam podgląd graficzny, dzięki dedykowane aplikacji od SkyRC.

Pozostałe

W zestawie

Ładowarka D400
Kabel ładowania x2
Przewód z końcówką XT60 zakończony bananami x2
Kabel zasilający
Adapter XH x2
Instrukcja obsługi

Specyfikacja

Waga 2510 g
Max. ładowanie 4000 W
Max. Rozładowanie 2 x 36 W
Pobór prądu na port max. 500 mA / cel
Napięcie baterii PB 2-24 V
Pulsacyjny prąd ładowania 50-300 mA & OFF
LiPo/LiFe/Lilon/LiHV ilość ładowanych celi 1-7 S
NiMH/NiCd ilość ładowanych celi 1-18 S

Dimensions	
Weight	2510g
Input Voltage	AC 100-240V/DC 11-18V
Charge Circuit Power	400W
Discharge Circuit Power	36W
Charger Current Range	0.1-20A
Discharge Circuit Power	0.1-5A
Current Drian for Balancing Port	Max 500mA/cell
Trickle Charging Current	50mA-300mA & OFF
DC Power Supply Output	6-15V/Max.10A
LiPo/LiFe/Lilon/LiHV Battery Cell Count	1-7S
NiMH/NiCd Battery Cell Count	1-18S
Pb Battery Voltage	2-24V