

Link do produktu: <https://dronexpert.eu/rama-catalyst-the-shocker-45-ultralight-long-range-p-15681.html>



Rama CATALYST THE SHOCKER 4"/5" ULTRALIGHT LONG RANGE

Cena brutto	369,00 zł
Cena netto	300,00 zł
Dostępność	Wysyłka 24 godziny/Odbiór osobisty
Kod producenta	CM01668
Producent	Catalyst Machineworks

Opis produktu

Co to jest ultralekki HD dalekiego zasięgu? To nowa klasa dronów wymyślona przez faceta z Europy, który nazywa się „Dave_C_FPV”. Obejmuje szalenie lekką ramę typu freestyle (maks. 60 g). Następnie wkładasz do tego Caddx vista, micro stack, 2004, 1805, 1806 lub inne lekkie silniki, 5-calowe lub 4-calowe śmigła oraz lipo od 650 do 850 mah 4s lub 1050 mah 6s. Niektórzy piloci używają crossfire i GPS podczas lotów LR. Te konstrukcje są tak lekkie i wydajne, że mogą latać przez bardzo długi czas (10 minut lub nawet dłużej, w zależności od konfiguracji), co pozwala wyruszać na dalekie przygody w pięknej jakości HD.

Cechy:

- Szalenie lekka rama
- Zaprojektowany do lotów długodystansowych
- Bardzo twardy jak na swoją wagę
- Łatwy dostęp do komponentów do napraw w terenie
- Szybka wymiana ramienia
- Zaprojektowany głównie dla Caddx Vista, ale akceptuje analogowe systemy wideo FPV i nowy DJI O3 Unit
- Mnóstwo dostępnych akcesoriów
- Dużo miejsca na pokładzie dla dużych lipo
- 2 paski na rzepy mocno utrzymują lipo na miejscu
- Doskonała ochrona kamery FPV
- Szeroki zakres regulacji kamery FPV
- Dostępny w wersjach podporowych 4" i 5".
- Zdejmowanie ramienia za pomocą dwóch śrub. Zdejmij ramiona, poluzowując jedną śrubę i wykręcając drugą
- Brak „poślizgu” ramienia
- Wiodąca w branży ochrona aparatu (FPV)
- Doskonały projekt Catalyst Machineworks
- Elektronika sprzedawana osobno

Specyfikacja:

- 5" Waga : 55g (standardowe stalowe śruby ramienia)
- 4" Waga: 48,5 g (standardowe stalowe śruby ramienia)
- Włókno węglowe: Twill Weave 3K Matte
- Kolor Standoff: Matowa czerń
- Ramiona CF: grubość 4 mm (wersja 5"), grubość 3 mm (wersja 4")
- Górna płyta CF: 2mm
- Boczne płyty klatki CF: 1,5 mm
- Przednia klamra: 2 mm
- Opcjonalny tylny wspornik (sprzedawany oddzielnie): 2 mm
- Typ ramy: quad „DeadCat”.

- Rozmiar ramy: 206mm
- Zakres kąta kamery FPV: 0 - 70 stopni
- Obsługiwane silniki: T-mount 2004, 1805, 1806 lub podobne (musi mieć śrubę M2 na kole śrubowym o średnicy 12mm)
- Sugerowane lipo: 850 - 1050mah 6s lub 650 - 1300mah 4s
- Pozycja montażu Lipo: Góra
- Rozmiar śmigła: sugerowane mocowanie T 5,1 cala (maks.).lub 4 cale
- Akceptowany ESC: mikrokonstrukcja 4 w 1 z otworami montażowymi M3 lub M2 o wymiarach 20 mm x 20 mm
- Akceptowane FC: otwory montażowe micro 20mm x 20mm M3 lub M2
- Obsługuje kamery "Mini" FPV (caddx vista)
- Obsługuje kamery „Micro” FPV: (analogowy) wymagany adapter

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wersja ramy: 4" , 5"