

Link do produktu: <https://dronexpert.eu/zhiyun-crane-2-servo-follow-focus-mechanical-crane-2-p-13682.html>

Zhiyun Crane 2+ Servo Follow Focus Mechanical Crane 2



Cena brutto	2 249,00 zł
Cena netto	1 828,46 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Producent	ZHIYUN

Opis produktu

CRANE 2 to pierwszy na świecie 3-osiowy stabilizator obrazu z kontrolą ostrości. Został zaprojektowany z myślą o lustrzankach. Dzięki najnowszemu oprogramowaniu Zhiyun oferuje wyróżniającą wydajność w porównaniu z większością dostępnych na rynku stabilizatorów. Gimbal oferuje aż 360° obrotu na każdej z trzech osi. CRANE 2 jest wyposażony w pionierską 32-bitową technologię sterowania równoległego MCU, która oferuje 100% wzrost szybkości reakcji w stosunku do Crane 2017. Jego najnowocześniejszy system kompensacji położenia i niezrównana wydajność znacznie zapobiegają drganiu.

Każda oś jest w stanie zarejestrować zmianę położenia, a następnie ją skorygować z dokładnością do 0,01 stopnia w ciągu 0,25 milisekundy. Jest to w tej chwili wynik nieosiągalny dla konkurencji. W gimbalu wykorzystano zasilanie za pomocą 3 akumulatorów 18650, zapewniających czas pracy do nawet 18 godzin. Funkcja ładowania w czasie rzeczywistym umożliwi zasilanie aparatu z gimbala podczas pracy.

Regulacja ostrości w czasie rzeczywistym

Jedyné rozwiązanie tego typu na rynku - pokrętko do regulacji ostrości na rękojeści. Crane 2 umożliwia precyzyjną regulację ostrości $\pm 0,02^\circ$ w czasie rzeczywistym aż w trzech poziomach.



Ostrość w czasie rzeczywistym



Pokrętko do regulacji ostrości



3 poziomy regulacji ostrości



Crane 2 został wyposażony w pokrętko z kontrolą ostrości. Ostrość można precyzyjnie i szybko kontrolować w czasie rzeczywistym aż w 3 poziomach. Kontrola aparatu z poziomu gimbala odbywa się za pomocą kabla łączącego aparat z gimbałem. W zestawie jest kilka rodzajów kabli umożliwiających połączenie stabilizatora z aparatami różnych marek.

Maksymalny udźwig 3,2 kg

Wzmocniony system 6-tej generacji pozwolił na wzrost momentu obrotowego silniczków, co znacząco wpłynęło na szybkość reakcji, zapewniając płynność nawet w ekstremalnych warunkach. Dzięki zastosowaniu nowego zoptymalizowanego algorytmu, silniczki są jeszcze bardziej wydajne, co pozwoliło na zwiększenie udźwigu urządzenia aż do 3,2kg.



SONY
ILCE Series, a Series

Nikon
D Series

Canon
EOS Series

Panasonic
LUMIX Series

Cechy

- **pokrętko od regulacji ostrości**
- wyświetlacz OLED
- wyposażony w szybkozłączkę w standardzie Manfrotto
- 32-bitowe mikrokontrolery na 3 osiach
- 3x360 stopni obrotu
- szybki, prosty i beznarzędziowy system montażu aparatu
- 1/4" gwint w dolnej części rękojeści
- minimalny udźwig 500g



Intuicyjny wyświetlacz OLED

Intuicyjny interfejs ułatwia identyfikację stanu połączenia gimbału z aparatem, poziomu baterii, trybu sterowania i wielu innych parametrów aparatu, zapewniając pełną kontrolę nad wszystkimi szczegółami.



*Sterowanie gimbalem Crane 2 dla kamer może różnić się w zależności od marki i modelu kamery. Więcej informacji w instrukcji obsługi.

Dostępne tryby pracy

- **Tryb Follow Pan:** Kamera płynnie podąża za ruchem obrotu uchwyty (w kierunku prostopadłym do pionowej osi przecięcia).
- **Tryb Follow Pan-Pitch:** Kamera płynnie podąża za ruchem obrotu uchwyty oraz w kierunku wychylenia góra – dół
- **Tryb blokady osi:** blokuje osie obrotu w pozycji, w której został włączony.
- **Tryb odwrócony:** Pozwala na trzymanie gimbała do góry nogami, rękojeścią do góry. Ten tryb jest odwróconą wersją trybu Follow Pan.

W zestawie:

- gimbal Crane 2
- statyw
- kabel Micro USB
- kabel Micro na Micro USB
- kabel Micro na Mini USB
- kabel do sterowania / ładowania aparatu firmy Sony
- kabel do sterowania aparatem Panasonic
- 3x bateria 18650 Li-ion
- ładowarka na trzy baterie do 18650 Li-ion
- pasek na ramię
- pokrowiec
- Servo Follow Focus Mechanical Crane 2



Innowacyjny przycisk szybkiego wybierania

Szybkie wybieranie na panelu sterowania jest jak zintegrowane przedłużenie aparatu. Można nacisnąć lub obrócić pokrętkę, aby wprowadzić różne ustawienia parametrów kamery, takie jak TV, AV, ISO i EV, co zapewnia kontrolę nad aparatem niezależnie od oprogramowania.



Pokrętło do szybkiego sterowania



Natychmiastowe ustawienie parametrów



Jednoręczna obsługa operacyjna



Kompatybilne aparaty

Sony ILCE Series

Sony Alpha Series

Panasonic LUMIX Series

Canon EOS Series

Nikon D Series

oraz inne urządzenia o wadze łącznej do 3200g



Zastosowanie

Crane2 został wymyślony dla profesjonalistów – innowacyjny i łatwy w użyciu. Niezależnie od zadania, jakie przed nim postawisz, zawsze pomoże Ci w uzyskaniu płynnych i perfekcyjnie wyostrzonych ujęć. Z gimbałem CRANE2 poprawisz płynność swoich ujęć, zwiększysz kontrolę nad ostrością, a szybką zmianę ustawień ułatwi Ci innowacyjny wyświetlacz OLED, który zapewnia łatwą i natychmiastową interakcję między Tobą, aparatem i stabilizatorem.

Przewody sterujące Zhiyun					
Nazwa Aparatu	Canon		Sony		Panasonic
Model aparatu	5D2/D3	5D4	Aparat Sony z Multi interface		GH3/GH4
Model przewodu	ZW-Mini-002	ZW-Micro-002	ZW-Multi-001	ZW-Multi-002	Zw-CTIA-002
Zdjęcia	+	+	+	+	+
Filmy	+	+	-	-	+
AV	+	+	-	-	-
TV	+	+	-	-	-
ISO	+	+	-	-	-
EV	+	+	-	-	-
ZOOM	-	-	+	+	-
Focus	+	+	-	-	-
Ładowanie aparatu	-	-	-	+	-

•